

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ		Βενζίνη								
		1.2 DUALJET		1.2 DUALJET + HYBRID		1.0 BOOSTERJET		1.0 BOOSTERJET + HYBRID		
		2WD	4WD (ALLGRIP AUTO)	2WD	4WD (ALLGRIP AUTO)	2WD				
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ										
Όλικό μήκος	(χιλιοστά)	3.840								
Όλικό πλάτος	(χιλιοστά)	1.735								
Όλικό ύψος	(χιλιοστά)	1.495	1.520	1.495	1.520	1.495				
Μεταξόνιο	(χιλιοστά)	2.450								
Μετατόχιο	Εμπρός (χιλιοστά)	1.530 (GL) / 1.520 (GL+, GLX)		1.520						
	Πίσω (χιλιοστά)	1.530 (GL) / 1.520 (GL+) / 1.525 (GLX)		1.525		1.520 (GL+) / 1.525 (GLX)				
Ακτίνα στροφής ¹	(μέτρα)	4,8								
Απόσταση από το έδαφος	(χιλιοστά)	120								
ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ										
Τύπος		K12C				K10C D1TC				
Αριθμός κυλίνδρων		4				3				
Αριθμός βαλβίδων		16				12				
Κυλινδριαμός	(κ.ε.κ.)	1.242				998				
Διάμετρος Χ Διαδρομή	(χιλιοστά)	73,0×74,2				73,0×79,5				
Σχέση συμπίεσης		12,5				10,0				
Μέγιστη ισχύς	(ιπποί/α.α.)	90/6.000				112/5.500				
Μέγιστη ροπή	(Nm/α.α.)	120/4.400				170/2.000-3.500 (5MT) ~ 160/1.700-4.000 (6AT)				
Τροφοδοσία		Ψεκασμός πολλαπλών σημείων				Άμεσος ψεκασμός				
ΜΕΤΑΔΟΣΗ										
Τύπος κιβωτίου		5MT	CVT	5MT	5MT	5MT	5MT	6AT	5MT	
Σχέσεις μετάδοσης	1 ^η	3,545	4,006~0,550 (Χαμηλή)	3,545	3,545	3,545	3,545	4,666	3,545	
	2 ^η	1,904		1,904	1,904	1,904	1,904	2,533	1,904	
	3 ^η	1,240		1,258	1,240	1,258	1,233	1,555	1,233	
	4 ^η	0,914	4,006~1,001 Υψηλή	0,911	0,914	0,911	0,885	1,135	0,885	
	5 ^η	0,717		0,725	0,717	0,725	0,690	0,859	0,690	
	6 ^η	-	2,200~0,550)	-	-	-	-	0,685	-	
	Όπισθεν		3,272	3,771	3,250	3,272	3,250	3,250	3,393	3,250
Τελική σχέση μετάδοσης		4,294	3,757	4,388	4,294	4,388	3,944	3,501	3,944	
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ										
Προδιαγραφές Εκπομπών Ρύπων		Euro 6								
Κατανάλωση	Κύκλος πόλης	(λιτ. / 100 χλμ)	5,8	5,9	5,9	4,6	4,8	5,9	6,8	4,8
	Κύκλος εκτός πόλης	(λιτ. / 100 χλμ)	4,0	4,2	4,4	3,9	4,3	4,2	4,4	4,0
	Συνδυασμένος κύκλος	(λιτ. / 100 χλμ)	4,6	4,8	4,9	4,1	4,4	4,8	5,3	4,3
Εκπομπές CO ₂ ²	(γραμ. / χλμ.)	106	110	112	94	101	110	121	98	
ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ										
Μέγιστη ταχύτητα ¹	(χλμ./ώρα)	180	175	170	180	170	195	190	195	
Επιτάχυνση (0-100χλμ/ώρα) ¹	(δευτ.)	11,9	11,0	12,6	11,9	12,6	10,6	10,0	10,6	
ΠΛΑΣΙΟ										
Σύστημα διεύθυνσης		Ηλεκτρική υποβοήθηση								
Φρένα	Εμπρός	Αερισμένοι δίσκοι								
	Πίσω	Ταμπούρα (GL, GL+) / Δίσκοι (GLX)								
Ανάρτηση	Εμπρός	Γόνισα MacPherson								
	Πίσω	Ημιάκαμπτος αξονας								
Ελαστικά		175/65R15 (GL), 185/55R16 (GL+, GLX)								
ΒΑΡΗ										
Απόβαρο (ελάχιστο / με πλήρη εξοπλισμό)	(κιλά)	840 / 890	900 / 925	950 / 970	850 / 900	960 / 980	865 / 915	940 / 945	875 / 925	
Μικτό βάρος	(κιλά)	1.365		1.405	1.365	1.405	1.380			
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ										
Θέσεις επιβατών		5								
Χώρος αποσκευών	καθίσματα σε όρθια θέση / με κλίση ³	(λίτρα)	265							
	αναδιπλωμένο πίσω κάθισμα ³	(λίτρα)	579							
	μέγιστος αποθηκευτικός χώρος	(λίτρα)	947							
Ρεζερβουάρ	(λίτρα)	37								

¹ Μέτρηση κατασκευαστή

² Συνδυασμένος κύκλος

³ Μέτρηση VDA

Η Suzuki Motor Corporation διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τα τεχνικά χαρακτηριστικά και τον εξοπλισμό του αυτοκινήτου χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση